

Machine Coated paper - BioTAK®**XS102****MC80.XS102**

FRONTAL

DESCRIÇÃO	Um papel branco, feito de pasta certificada® pelo FSC, revestido de um lado (semi-brilhante)
ESPESSURA	70 µm
GRAMAGEM	80 g/m ²

ADESIVO - BIOTAK®

DESCRIÇÃO	BioTAK® é um adesivo acrílico permanente
TACK	12.5N/25mm FTM 9 Glass
PEEL ADESÃO 90°	7N/25mm FTM 2 St.St.
TEMP. MIN. APLICAÇÃO	5°C
TEMP. DE SERVIÇO	-20°C até 80°C



LINER

DESCRIÇÃO	O forro é um papel glassine branco
ESPESSURA	55 µm
GRAMAGEM	62 g/m ²

SOBRE

ESPESSURA TOTAL	135 µm ± 10%
IMPRESSÃO	Imprimível através de técnicas de impressão convencionais e digitais. Ideal para impressões nítidas; possibilidade de verniz (como verniz de alto brilho, TT).
CERTIFICAÇÕES	O frontal e o adesivo são compostáveis certificados, de acordo com a norma EN 13432 Para aplicação direta em alimentos de acordo com EC1935/2004 e FDA 175.105
ARMAZENAGEM	Recomendamos armazenar a uma temperatura de 20 ± 5 °C e humidade relativa de 45 ± 5%. Umidade, calor e luz solar direta devem ser evitados.
VIDA	O prazo de validade é de até 1 ano a partir da data de produção.
APLICAÇÕES	O material é muito adequado para completar uma embalagem biodegradável. Para qualquer tipo de aplicação, recomendamos sempre testar o material com antecedência.

Declaração de exoneração de responsabilidade: Todas as informações técnicas e recomendações são baseadas no nosso conhecimento e experiência do produto, mas não constituem uma garantia. Embora façamos todos os esforços para garantir que todas as informações estejam corretas, não aceitamos qualquer responsabilidade por erros ou omissões. O conteúdo deste documento é fornecido apenas para fins informativos e não fornece qualquer garantia de que o produto é adequado para o uso particular de cada cliente.