

NatureFlex™ Clear - BioTAK®**S100****NFC.S100**

FRONTAL

DESCRIPCIÓN	NatureFlex™ Clear es una película transparente recubierta de alto brillo, fabricada de derivados de la celulosa de pulpa de madera, con certificaciones FSCTM y PEFC
ESPESOR	45 µm
GRAMAJE	64,5 g/m ²

ADHESIVO - BIOTAK®

DESCRIPCIÓN	BioTAK® es un adhesivo acrílico permanente
TACK	12.5N/25mm FTM 9 Glass
PEEL ADHESIÓN 90°	7N/25mm FTM 2 St.St.
TEMP. MIN. APLICACIÓN.	5°C
TEMP. DE SERVICIO	-20°C hasta 80°C



LINER

DESCRIPCIÓN	El liner es un papel glassine blanco
ESPESOR	55 µm
GRAMAJE	62 g/m ²

A A CERCA DE

ESPESOR TOTAL	120 µm ± 10%
IMPRESIÓN	Imprimible tanto por técnicas de impresión convencionales como digitales. . Se puede utilizar un lacado mate para una apariencia menos brillante.
CERTIFICACIONES	El material frontal y el adhesivo están certificados como compostables, según EN 13432 Para aplicación directa de alimentos de acuerdo con EC1935/2004 y FDA 175.105
ALMACENAJE	Recomendamos almacenar a una temperatura de 20 ± 5 °C y humedad relativa del 45 ± 5 %. Debe evitarse la humedad, el calor y la luz solar directa.
VIDA ÚTIL	La vida útil es de hasta 1 año a partir de la fecha de producción.
APLICACIONES	El material es muy adecuado para completar un envase biodegradable con un aspecto 'sin etiqueta'. Además, es resistente al aceite y a las grasas. Como el frontal es semipermeable a la humedad, recomendamos probar el rendimiento del material para todas las aplicaciones.